取扱説明書

LED作業灯 スリムタイプ 品番:33152500 型式:C2908

1、使用方法

- ① $\llbracket \boldsymbol{U} \rrbracket$ スイッチを押すとLEDが点灯し、もう一度押すと消灯します。
- ②内蔵バッテリーが消耗するとグリップ中央のLEDが赤色に点滅します。『**心**』スイッチを押してLEDを消灯し、側面の充電カバーを外し、充電入力端子(マイクロUSBポート)に、充電用USBケーブルのマイクロUSB端子を挿入してください。そして車輌から充電する場合は、他端のUSB端子を付属のシガーライターソケットUSB変換プラグ(DC12/24V対応)に接続して、車輌のシガーライターソケットに奥まで確実に挿入してください。パソコンで充電する場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。充電時間の目安は新品時で約3.5時間、連続使用時間は約5時間です。
- ③充電中はグリップ中央のLEDが青色に点滅し、満充電になるとLEDが青色に点灯します。
- ④充電完了後は、充電用USBケーブルを取り外し、充電カバーを確実に装着してください。

2、注意事項

△注意(この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。 本商品を燃やすと爆発します。 地域行政の決まりに従って処分してください。
- ②充電が完了した際は、速やかに充電用USBケーブルを本商品から取り外してください。
- ③本商品を充電しながら、点灯させて使用しないでください。
- ④点灯部分を直視したり、人に向けて使用しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ⑤本商品に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑥本商品の分解、修理、改造はしないでください。本来の能力が発揮出来なくなり、破損する恐れがあります。
- ⑦本商品の充電入力端子、USB端子に金属類を差し込まないでください。
- (8)雨等の影響を受けない、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ⑨本商品は夜間や暗所で作業する作業灯です。その他の用途には使用しないでください。
- ⑩使用しない場合でも、半年に一度は満充電にしてください。充電をしないまま保管すると、バッテリーが消耗し、使用出来なくなります。
- ①本商品の保護等級はIP66(防塵=塵埃に対する安全な保護、耐水形=あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い)です。それ以上の環境では使用しないでください。
- ⑫付属のシガーライターソケットUSB変換プラグ (DC12/24V) は、車両のシガーライターソケットの形状により、使用 出来ない場合があります。ご了承ください。
- ⑬本商品の清掃に、シンナーやガソリン、揮発性物質等は使用しないでください。
- ⑭本商品の車輌での充電電圧はDC12/24Vです。その他の電圧では充電しないでください。
- ⑤本商品を車輌から充電する際は、エンジンを止めないでください。車載バッテリーが消耗する原因になります。
- ⑩本商品の使用温度範囲は-20~60℃です。それ以外の環境で使用しないでください。

燃パーマン コーポレーション